



RENVOOI - Bouwkundig

- prefab beton 170mm
- prefab beton 250mm
- betonwand ihwg. 175mm
- betonwand ihwg. 250mm
- kalkzandsteen hoogbouwelementen wand 120mm CS20
- kalkzandsteen hoogbouwelementen wand 175mm CS36
- kalkzandsteen hoogbouwelementen wand 240mm CS36
- isolatie 157mm
- metaalwerk 100mm
- lichte scheidingwand 70mm
- lichte scheidingwand 100mm
- lichte scheidingwand 100mm
- metal stut voorzetwand 75mm
- isonieke gesoliede dakrand (MURA)
- gesoliede kanaalplaat
- zwevende dekplaat 60x20mm
- cementdekplaat 70mm
- schijfplaat prefab beton
- toegang hoofdentree
- toegang woningentree
- rookmeter conform NEN 2555
- deur zelfsluitend
- deur zelfsluitend vrijloopdeurdranger
- WDRO 30 min.
- douche 10mm verdiept, 850x550mm met aluminium overgangprofiel
- wastafel 600x455mm
- fontein 360x250mm
- toilet wandlooset
- basis keukerblok
- opstelplaats koelkast
- opstelplaats fornuis
- opstelplaats wasmachine
- knipvlak gesoliede Rc 3.5
- LRT
- Sleutelkast
- ankerpunt valbeveiliging
- Positie oranje blusleiding
- Brandwering WDRO 30 min. / Rookwering min. R200 conform NEN 6075
- Brandwering WDRO 60 min. / Rookwering min. R200 conform NEN 6075
- Brandwering WDRO 60 min. / Rookwering min. R200 conform NEN 6075

RENVOOI - Bouwbesluit

- ER ZAL WORDEN GEBOUW CONFORM HET BOUWBESLUIT EN ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE NEN- EN NPR-NORMEN, EN EVENTUEEL AANVALLENDE EISEN VAN DE GEMEENTE.
- ALLE AFMETINGEN VAN STAAL-, HOUT- EN/OF BETONCONSTRUCTIES VOLGENS STATISCHE BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR EN/OF ORGAVE FABRIKANT.
- VRIJE DOORGANG DEUREN MIN. 800x2000 MM, MECHANISCHE VENTILATIE VOLGENS NEN 1087 EN NPR 1088, TRAPPEN VOLGENS AFD. 2.5 BOUWBESLUIT, RICHTING METRISCH VOLGENS ART. 4.12 BOUWBESLUIT EN NEN 2706.
- HET HANG- EN SLUITWERK VAN ALLE NIEUW AANGEBRACHTE OORAAZENDE DELEN, RAMEN EN DEUREN VOLGENS BOUWBESLUIT.
- GEULDEWEGING (ART. 3.2.88)
LUTWEGIGES SCHEIDINGSCONSTRUCTIE HEFT VOLGENS NEN 5077 EEN KARAKTERISTIEKE GELUIDSWERING VAN MINIMAAL 20 DB.
- WATEROPNAME (ART. 3.27.88)
DE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE VAN EEN RAOMRUIMTE, HEFT AAN EEN ZIJDE DIE GRENST AAN DIE RUIMTE, TOT 1,2 M. ROVEN DE VLOER VAN DIE RUIMTE EEN VOLGENS NEN 2778 BEPAALDE WATEROPNAME DIE GEMIDDELD NIET GROTER IS DAN 0,01 KG/M²(M².S)2) EN OF GEEN ENKELE PLAATS GROTER DAN 0,2 KG/M²(M².S)2).
- VENTILATIEVOORZIENING (ART. 3.28.3.40.88)
DE WONING HEFT EEN VOORZIENING VOOR LICHTVERSERING VAN EEN VERBLIJFSRUIMTE, EEN VERBLIJFSRUIMTE, EEN TOELTRUIMTE EN EEN BADRUIMTE, ZO DAT HET ONTSTAAN VAN EEN VOOR DE GEZONDHEID NADIGE Kwaliteit VAN DE BINNENLUCHT VOLDOENDE WORDT BEPERKT. DE VENTILATIEVOORDE IS MECHANISCH, DE AANVOER NUTTIJKLIK O.P.A.U. ROOSTERS IN DE KOZZENEN OF OVEN.
VERBLIJFSRUIMTE VOLGENS NEN 1087 MET 0,9 DM3 PER M².
- SPRUVOORZIENING (ART. 3.42.88)
EEN VERBLIJFSRUIMTE HEFT EEN SPRUVOORZIENING VOLGENS NEN 1087 MET EEN CAPACITEIT VAN TENMINSTE 6 DM3VS PER M².
- WERKING VAN RATTEN EN MUIZEN (ART. 3.68 - 3.71.88)
LUTWEGIGES SCHEIDINGSCONSTRUCTIE GEEN OPRIJNGEN GROTER DAN 0,01 M. NAV RAMEN, DEUREN EN ROOSTERS.
- ISOLERING (ART. 6.15.88)
DE WONING HEFT EEN VOORZIENING VOOR DE AFVOER VAN AFVALWATER EN Fecalien DAT EEN VOOR DE GEZONDHEID NADIGE SITUATIE KAN WORDEN VOORKOMEN DE VOORZIENINGEN VOOR DE AFVOER VAN AFVALWATER EN Fecalien WORDT AANGESLOTEN OP HET OPENBARE ROOD, VOLGENS NEN 3215.
- BRANDOPPARTMENTERING
ALLE WONINGEN WORDEN UITGEVOERD ALS EEN APART BRANDOPPARTMENT (BC), DE WEDRO TUSSEN DE WONINGEN BEDRAGT 60 MIN.

Plattegrond 4de verd.

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Stukaf Fase: | Definitief ontwerp |
| Project: | nieuwbouw 66 app. Hoeverijk |
| Projectadres: | to Nieuwgein (Blokheuve) |
| Opdrachtgever: | Julphaas Wonen & Trede Wonen B.V. |

| Werknummer | Datum | Wijzigingsdatum | Formaat | Ookhand |
|------------|------------|-----------------|---------|----------------|
| 19-1559 | 03-10-2023 | 1 20-12-2023 | A0 | jPH |
| | | 2 09-04-2024 | Schaal | Tekeningnummer |
| | | 3 01-05-2024 | 1:100 | DO.2.04.00_3 |



vierde verdieping (12000+)