







Dakvlak
H: 2450+
Bitumen
Isolatie onb
Beton

Verde verdieping (12000+)

-   Daktoegang
-  Kooiladder
-  Gevelladder
-  Ladderbeugel
-  Opstap

-  Hekwerk
-  Neerklapbaar hekwerk
-  Afbakening
-  Zonemarkering
-  Looproute

-  Ankerpunt REZ 3
NEN-EN 795:2012 Klasse A
-  Eindanker REZ 3
NEN-EN 795:2012 Klasse C
-  Kabelvalbeveiliging
-  Tussenanker REZ 3
NEN-EN 795:2012 Klasse C
-  Hoekanker REZ 3
NEN-EN 795:2012 Klasse C

-  Muuranker REZ 4
NEN-EN 795:2012 Klasse A
-  Anker REZ 2
NEN-EN 795:2012 Klasse A
-  Anti-pendule anker REZ 2
NEN-EN 795:2012 Klasse A
-  Mobiele Leeflijn
-  Pictogram Verboden toegang

Indien benodigde valhoogte van 5,8 m niet behaald wordt (obstakels dienen meegerekend te worden), dient het systeem

uitsluitend gebiedsbegrenzend gebruikt te worden. Max. kracht op eindanker bij een val is 9,7 kN

Maten in het werk nameten

Aan dit ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend

Werkzaamheden dienen te allen tijde te worden uitgevoerd door 2 personen

Locatie Nieuwegein	Project: Hoeverijk Dakvlak 1 - Grote dak
-----------------------	---

Schaal A3	Formaat PDF	Getekend ED	Datum 07-06-23
--------------	----------------	----------------	-------------------

	REZ Dakveiligheid BV Houtkoperstraat 2 3334 KD Zwijndrecht T: 078 61 00 321 E: info@rezdakveiligheid.nl	Opdrachtgever Oranjedak West B.V.
	Referentie SO2023-1095	Versie 0.1