



- Daktoegang
- Kooiladder
- Gevelladder
- Ladderbeugel
- Opstap
- Hekwerk
- Neerklapbaar hekwerk
- Afbakening
- Zonemarkering
- Looproute
- Ankerpunt REZ 3
NEN-EN 795:2012 Klasse A
- Eindanker REZ 3
NEN-EN 795:2012 Klasse C
- Kabelvalbeveiliging
- Tussenanker REZ 3
NEN-EN 795:2012 Klasse C
- Hoekanker REZ 3
NEN-EN 795:2012 Klasse C
- Muuranker REZ 4
NEN-EN 795:2012 Klasse A
- Anker REZ 2
NEN-EN 795:2012 Klasse A
- Anti-pendule anker REZ 2
NEN-EN 795:2012 Klasse A
- Mobiele Leeflijn
- Pictogram Verboden toegang

Indien benodigde valhoogte van 5,8 m niet behaald wordt (obstakels dienen meegerekend te worden), dient het systeem uitsluitend gebiedsbegrenzend gebruikt te worden. Max. kracht op eindanker bij een val is 9,7 kN

Maten in het werk nameten

Aan dit ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend

Werkzaamheden dienen te allen tijde te worden uitgevoerd door 2 personen

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------|
| Locatie Nieuwegein | | Project: Hoeverijk Dakvlak 2 | | Datum 07-06-23 |
| Schaal A3 | Formaat PDF | Getekend ED | | |
| | | Opdrachtgever Oranjedak West B.V. | | Versie 0.1 |
| | | Referentie SO2023-1095 | | Blad 1 / 1 |

REZ Dakveiligheid BV
 Houtkoperstraat 2
 3334 KD Zwijndrecht
 T: 078 61 00 321
 E: info@rezdakveiligheid.nl